


## FICHA TÉCNICA LEDUS

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <b>Modelo</b>                    | LEDUS8  |  |
| <b>Tipo</b>                      | Luminária de iluminação de segurança interior   |   |
| <b>Versão</b>                    | Não Mantida – Mantida (10%) – Mantida (50%) (regulável internamente)  |   |
| <b>Índice de protecção</b>       | IP42 – IK03   |   |
| <b>Lâmpada</b>                   | 8 LEDs – 1W   |   |
| <b>Consumo</b>                   | 2,6W  |   |
| <b>Duração</b>                   | 50000h  |   |
| <b>Classe</b>                    | II  |   |
| <b>Autonomia</b>                 | 2H  |   |
| <b>Características Autónomas</b> | Luminária preparada para telecomando  |   |
| <b>Difusor</b>                   | Polycarbonato transparente com lente de Fresnel   |   |
| <b>Corpo</b>                     | ABS auto-extinguível  |   |
| <b>Acessórios</b>                | EL6RB (Caixa de encastrar), EL6-PSDP (Perspex serigrafado Seta Baixo) e EL6-PSLR (Perspex serigrafado Seta DTA/ESQ) |   |
| <b>Alimentação</b>               | 230 V ~ 50Hz  |   |
| <b>Montagem</b>                  | Saliente ou encastrada  |   |
| <b>Dimensões</b>                 | 260X100X48 (encastrada em 266X105)  |   |
| <b>Opções</b>                    | Face Simples ou Dupla Face  |   |
| <b>Lúmens</b>                    | 35 (nominal), 72 (emergência)   |   |
| <b>Bateria</b>                   | 2,4V – 1,5Ah  |   |
| <b>Pictograma</b>                | Pict1 (incluído na Luminária)   |   |
| <b>Fabricante</b>                | Eaton – Cooper Safety Business  |   |