



## Downlight LED Slim EcoMax

### Características

- Design ultra fino, apenas 34 mm de altura
- Alta eficácia até 85 lm/W
- Versões redondas e quadradas disponíveis
- Dois tamanhos e duas potências
- Inclui cabo de conexão com 30cm

### Vantagens

- Driver integrado: conectar e ligar!
- Adapta-se à maioria dos tipos de tetos e tem uma grande diversidade de aplicações
- Custos energéticos e de manutenção reduzidos

### Aplicação



### Especificações

Código do item	Descrição do item	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	Corrente de entrada	CCT (K)	Vida útil (L70B50)	Vida útil (L80B50)	EAN1	P. V. P.
140056557	LEDDownlightRc-SI-E Rd150-12W-3000-WH	12	1020	85	0,06 A	3000	40.000 h	20.000 h	6956321885724	€ 15,62
140056558	LEDDownlightRc-SI-E Rd150-12W-4000-WH	12	1020	85	0,06 A	4000	40.000 h	20.000 h	6956321885731	€ 15,62
140056559	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH	24	2040	85	0,12 A	3000	40.000 h	20.000 h	6956321885748	€ 20,51
140056560	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-4000-WH	24	2040	85	0,12 A	4000	40.000 h	20.000 h	6956321885755	€ 20,51
140056561	LEDDownlightRc-SI-E Sq150-12W-3000-WH	12	1020	85	0,06 A	3000	40.000 h	20.000 h	6956321885762	€ 15,62
140056562	LEDDownlightRc-SI-E Sq150-12W-4000-WH	12	1020	85	0,06 A	4000	40.000 h	20.000 h	6956321885779	€ 15,62
140056563	LEDDownlightRc-SI-E Sq200-24W-3000-WH	24	2040	85	0,12 A	3000	40.000 h	20.000 h	6956321885786	€ 20,51
140056564	LEDDownlightRc-SI-E Sq200-24W-4000-WH	24	2040	85	0,12 A	4000	40.000 h	20.000 h	6956321885793	€ 20,51

Disponível mediante pedido com conector Wieland GST18i de 3 polos

### Acessórios

Código do item	Descrição do item	EAN1	Peso (kg/peça)	P. V. P.
140060653	LEDDownlightRc-SI-E-Adapter-150-175	6956321894191	0,09	€ 16,89
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	6956321894139	0,11	€ 16,89
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	6956321894146	0,18	€ 16,89

Adaptador diâmetro

