

FICHA TÉCNICA

Downlight / MISURI

Ref. MSR24RBN



3 ANOS DE GARANTIA PRO FLICKER FREE 4000 K

24 W 0,12 A 85 lm/w 2040 lm

IK05 CRI >80 30000 h Abertura: 120 °

-20 a 45 °C



CE RoHS


Baixar



Downlight encastrável-superfície 24W 4000K

MEDIDAS



Installation:

Ø 65-265mm


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,90
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe II

Potência consumida:	24 W
Tensão:	180 - 264 V
Corrente de entrada:	0,12 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	4000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Cintilação:	Sem cintilação
Agrupamento de MacAdam:	3
Fluxo luminoso real:	2040 lm
Fluxo luminoso nominal:	2520 lm
Eficiência luminosa :	85 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	120 °
Número de LEDs:	150
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	30000 h L70B50
Ciclos de ignição:	15000



Dados físicos

Cor:	RAL9016	Acabamento:	Branco
Material:	Policarbonato	Material do difusor:	PS
Material de aro:	PS	Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 45 °C
Grau de proteção IP:	IP20	Grau de proteção IK:	IK05

Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Embutido	Formato:	Circular
Diâmetro exterior:	330 mm	Diâmetro de corte:	65 - 265 mm
Altura/Profundidade:	42 mm	Peso:	780 gr

Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	0.335	0.335	0.03	0.00336675	0.925
OUTERBOX	10	10	Sim	0.345	0.345	0.35	0.0416588	9.77