

FICHA TÉCNICA

Painéis / NEOPOLIS

Ref. PS6060UGRBN



3 ANOS DE GARANTIA

PRD



4000 K

40 W

0,18 A

100 lm/w

4010 lm

IP40

IK06

CRI >80

50000 h

Abertura: 120 °

-20 a 40 °C



RoHS





Baixar



Painel LED 600x600, 40W UGR inferior a 19 (UGR<19) Branco Neutro

MEDIDAS




Dados eléctricos

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tecnologia de iluminação: | LED |
| Fator de potência: | >0,95 |
| Frequência: | 50/60 Hz |
| Classe de isolamento: | Classe II |

| | |
|----------------------|-------------|
| Potência consumida: | 40 W |
| Tensão: | 220 - 240 V |
| Corrente de entrada: | 0,18 A |

Dados fotométricos

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Temperatura de cor: | 4000K |
| Índice de reprodução cromática: | >80 |
| Cintilação: | 1 |
| Agrupamento de MacAdam: | 3 |
| Fluxo luminoso real: | 4010 lm |
| Fluxo luminoso nominal: | 4810 lm |
| Eficiência luminosa : | 100,25 lm/W |
| Simetria óptica: | Simétrica |
| Ângulo de abertura: | 120 ° |
| Número de LEDs: | 42 |
| Tipo de LED: | SMD2835 |
| Vida: | 50000 h L70B50 |
| Ciclos de ignição: | 25000 |



Dados físicos

| | | | |
|----------------------|----------|-------------------------------|-------------|
| Cor: | RAL9003 | Acabamento: | Branco |
| Material: | Aluminio | Material do difusor: | PS |
| Material do quadro: | Aluminio | Temperatura de funcionamento: | -20 ~ 40 °C |
| Grau de proteção IP: | IP40 | Grau de proteção IK: | IK06 |

Dados dimensionais

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|----------|
| Tipo de instalação: | Embutido gravável/Suspensão/Superfície | Formato: | Quadrado |
| Comprimento exterior: | 595 mm | Largura exterior: | 595 mm |
| Altura/Profundidade: | 33 mm | Peso: | 1,83 Kg |

Embalagem (Unidad)

| Embalagem | Mínimo | Máximo | Divisível | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Volume (m ³) | Peso (Kg) |
|-----------|--------|--------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------|
| BOX | 1 | 1 | Não | 0.65 | 0.605 | 0.034 | 0.0133705 | 2.2 |
| OUTERBOX | 5 | 5 | Sim | 0.67 | 0.225 | 0.72 | 0.10854 | 12 |

Accessórios

| | Referência | Descrição |
|--|-----------------------------------|--|
|  | <u>ASM60X60V3</u> | Accessório de superfície com marco para painel de 60x60 |
|  | <u>AEM60X60</u> | Accessório de encastrar com marco para painel 60x60 |
|  | <u>AEP60X60V3</u> | Accessório de encastrar com pinças para painel de 60x60 |
|  | <u>AS60X60V3</u> | Accessório de suspensão para painel 600X600 |
|  | <u>KEU603</u> | Kit de emergência universal para luminárias com driver externo entre 24 a 60 |
|  | <u>KEU2403V2</u> | Kit de emergência até 200W, 3h autonomia |