

Folha de dados do produto

Especificações



Acti9 iID - Interruptor diferencial - 4P - 80A - 30mA - Classe AC

A9R11480

Preço: 335,21 EUR

Principal

Alcance	Acti 9
Nome Do Produto	Acti9 iID
Tipo De Produto Ou Componente	Residual current circuit breaker (RCCB)
Nome Curto Do Aparelho	iID
Identificação De Pólos	4P
Posição Neutra	Esquerda
[In] Corrente Nominal	80 A
Tipo De Rede	AC
Sensibilidade De Fuga À Terra	30 mA
Atraso De Protecção De Fuga À Terra	Instantâneo
Classe De Protecção De Fuga À Terra	Type AC

Complementar

Localização Do Dispositivo No Sistema	De saída
Frequência Da Rede	50/60 Hz
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	380...415 V AC 50/60 Hz
Tecnologia De Disparo De Corrente Residual	Independente da tensão
Poder De Fecho E Corte Nominal	Idm 1500 A Im 1500 A
Corrente De Curto-Circuito Condicional Nominal	10 kA
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	6 kV
Corrente De Sobretensão	250 A
Indicação De Posição Do Contacto	Sim
Tipo De Controlo	Alavanca
Modo De Montagem	Encaixe
Suporte De Montagem	Calha DIN
Distancias De 9 Milímetros	8
Altura	91 mm
Largura	72 mm

Profundidade	73,5 mm
Peso Líquido	0,37 kg
Cor	Branco
Durabilidade Mecânica	20000 ciclos
Durabilidade Elétrica	AC-1 10000 ciclos
Descrição Das Opções De Bloqueio	Dispositivo de encravamento
Ligações - Terminais	De um único terminal superior ou inferior1...35 mm ² rígido De um único terminal superior ou inferior1...25 mm ² flexível De um único terminal superior ou inferior1...25 mm ² flexível com casquilho
Comprimento Da Tira Do Fio	14 mm for superior ou inferior connection
Binário De Aperto	3,5 N.m superior ou inferior

Ambiente

Normas	EN/IEC 61008-1
Certificações Do Produto	SNI
Grau De Proteção Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau De Poluição	3
Compatibilidade Electromagnética	8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com EN/IEC 61008-1
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-5...60 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	399 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	11,387 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
-----------------	-----------

Sustentabilidade

A **etiqueta Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

[Saiba mais >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

Sem Mercúrio

Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Produto Com Componentes De Plástico
Sem Halogéneo

Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.