



Price : 27,43 EUR



Principal

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Alcance | Acti 9 |
| Nome do produto | Acti 9 iSW |
| Tipo de produto ou componente | Chave seccionadora |
| Nome abreviado do dispositivo | ISW |
| Aplicação do equipamento | Controlo |
| Identificação de polos | 4P |
| Categoria de utilização | AC-22A |
| Adequação para isolamento | Sim |

Complementar

| | |
|---|--|
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento | 32 A a 415 V CA 50/60 Hz |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 415 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN / IEC 60669-2-4 |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 4 kV |
| Tipo de Controlo | Alavanca |
| Sinalização local | Indicação ligado/desligado |
| Indicação de posição do contacto | Sim |
| Modo de montagem | Fixo |
| Suporte de montagem | Calha DIN |
| Distancias de 9 milímetros | 4 |
| Altura | 77 mm |
| Largura | 36 mm |
| Profundidade | 70 mm |
| Cor | Branco |

| | |
|----------------------------|--|
| Durabilidade mecânica | 300000 ciclos |
| Durabilidade elétrica | 30000 ciclos |
| Ligações - terminais | Terminais tipo túnel - 1 x 10 mm ² - rígido Terminais tipo túnel - 1 x 10 mm ² - flexível Terminais tipo túnel - 2 x 10 mm ² - flexível com casquilho |
| Comprimento da tira do fio | 9 mm |
| Binário de aperto | 1,2 N.m |

Ambiente

| | |
|--|--------------------|
| Normas | EN / IEC 60669-2-4 |
| Grau de proteção IP | IP4 |
| Graus de poluição | 2 |
| Tropicalização | 2 |
| Humidade relativa | 95 % a 55 °C |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -20...50 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40...70 °C |

Unidades de embalagem

| | |
|-------------------------|----------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 0,131 kg |
| Pacote 1 Altura | 0,700 dm |
| Pacote 1 largura | 0,350 dm |
| Pacote 1 Comprimento | 0,800 dm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACh | Declaração REACh |
| REACh sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China) |
| Divulgação Ambiental | Perfil ambiental do produto |
| Perfil de Circularidade | Informação sobre o fim da vida útil |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

Garantia contratual

| | |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|