

Produktový list

Špecifikácie



7035 WM pol PLM 747x536x300lock3p

NSYPLM75VG

Základní popis

Rad	Thalassa
Názov produktu	Thalassa PLM
Skrátený názov zariadenia	PLM
Enclosure type	Víceúčelové
Category	Kompaktní rozvodnice
Nominal height	747 mm
Nominal width	536 mm
Nominal depth	300 mm
Montáž rozvodnice	Nástenná montáž
Sestava zařízení	1 tělo 1 dveře 1 zámek
Typ dveří	Plné
Typ zámku	3 bodová uzamykací, rukojeť se zámkem 1242E

Doplňky

Počet zámků	1
Popis montážního panelu	Bez montážního panelu
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy
Materiál	Polyester s vyztuženým skleněným vláknem
Barva	Šedá (RAL 7035)
Štandardy	IEC 62208 NEMA klasifikace 13 NEMA klasifikace 4X
Certifikácia výrobkov	UL
Trieda el. izolácie	Třída II

Prostředí

IP degree of protection	IP66 vyhovuje IEC 60529
Stupeň ochrany IK	Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 62262
Požární odolnost	960 °C vyhovuje IEC 62208

Teplota okolitého vzduchu na prevádzku -40...80 °C

baliace jednotky

Typ balenia 1	PCE
Počet výrobkov v balení 1	1
Výška balenia 1	56 cm
Šírka balenia 1	33 cm
Dĺžka balenia 1	78 cm
Package 1 Weight	16 kg

Nabídka udržateľnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Odporúčané náhrady