

# Folha de dados do produto

Especificações



## Disjuntor, Resi9, 1P, 25A, Curva C, 3000A (IEC 60898-1)

R9F64125

**Preço: 4,91 EUR**

### Principal

Alcance	Resi9
Nome Do Produto	Resi9 MCB
Tipo De Produto Ou Componente	Disjuntor miniatura
Aplicação Do Aparelho	Distribuição
Identificação De Pólos	1P
Número De Pólos Protegidos	1
[In] Corrente Nominal	25 A a 30 °C
Tipo De Rede	AC
Tecnologia Do Disparador	Termomagnético
Código Da Curva	C
Poder De Corte	3000 A Icn a 230 V AC 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
Normas	EN/IEC 60898-1
Certificações Do Produto	CEBEC

### Complementar

Frequência Da Rede	50/60 Hz
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	230 V AC 50/60 Hz
Limite De Disparo Magnético	5...10 x In
Classe De Limitação	3em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	4 kV
Tipo De Controlo	Alavanca
Sinalização Local	Indicação ligado/desligado
Modo De Montagem	Encaixe
Suporte De Montagem	Calha DIN
Compatibilidade Do Bloco De Distribuição Do Barramento Combinado	Fundo biconexão
Distancias De 9 Milímetros	2
Altura	85 mm
Largura	18 mm
Profundidade	75 mm

Peso Líquido	0,107 kg
Cor	Branco
Durabilidade Mecânica	20000 ciclos
Durabilidade Elétrica	10000 ciclos AC 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
Descrição Das Opções De Bloqueio	Cadeado na posição OFF
Ligações - Terminais	Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 25 mm <sup>2</sup> - rígido Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 16 mm <sup>2</sup> - flexível com casquilho Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 16 mm <sup>2</sup> - flexível
Comprimento Da Tira Do Fio	14 mm for superior ou inferior connection
Binário De Aperto	2 N.m superior ou inferior
Protecção De Fuga À Terra	Sem

## Ambiente

Grau De Protecção Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau De Poluição	2 em conformidade com EN/IEC 60898-1
Categoria De Sobretensão	III
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-25...60 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...80 °C

## Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,0 cm
Package 2 Length	22,8 cm
Package 2 Weight	1,399 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,275 kg

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

## Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO<sub>2</sub>.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Material de Impacto Inferior    Transparência    RoHS/REACH

## Desempenho de recursos

 Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content    56

## Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs    Sim

 Produto Sem Halogéneo

## Certificações e padrões

Regulamento Reach    [Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue    Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China    [Declaração RoHS China](#)  
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental    [Perfil ambiental do produto](#)

Weee    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Perfil De Circularidade    Não são necessárias operações de reciclagem específicas