

# Folha de dados do produto

Especificações



## interruptor seccionador principal paragem de emergência em caixa 3P 32A

VCF2GE

**Price : 92,94 EUR**

### Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys VARIO
Nome abreviado do dispositivo	VCF
Tipo de produto ou componente	Enclosed emergency stop switch disconnecter
Nível de desempenho	Desempenho elevado
Identificação de pólos	3P
Tipo de controlo	Manípulo rotativo
Cor do manípulo	Vermelho
Cor da placa frontal do manípulo	Amarelo
Comando rotativo com encravamento por cadeado	1 a 3 cadeados 4...8 mm

### Complementar

Marcação	0 - 1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[I <sub>the</sub> ] conventional enclosed thermal current	32 A
[I <sub>e</sub> ] corrente estipulada de funcionamento	29 A AC-23A) a 400 V
Potência de funcionamento nominal em W	15 kW a 400 V AC-23) 11 kW a 400 V AC-3)
Classe de serviço intermitente	30
Making capacity ( I rms)	400 A a 400 V AC-21A 400 A a 400 V AC-22A 400 A a 400 V AC-23A
[I <sub>cm</sub> ] poder de fecho nominal em curto-circuito	1 kA a 400 V a I <sub>peak</sub>
[I <sub>cw</sub> ] rated short-time withstand Rms current	480 A a 400 V duração: 1 s

<b>Corrente de curto-circuito condicional nominal</b>	10 kA a 400 V - fusível associado 50 A aM 10 kA a 400 V - fusível associado 50 A gG
<b>Poder de corte</b>	320 A a 400 V AC-21A) 320 A a 400 V AC-22A) 320 A a 400 V AC-23A)
<b>Durabilidade mecânica</b>	100000 ciclos
<b>Durabilidade elétrica</b>	100000 ciclos AC-21 30000 ciclos CC-1 ... 5
<b>Característica ambiental</b>	Padrão Ambiente
<b>Adequação para isolamento</b>	Sim
<b>Ligações - terminais</b>	terminais de abraçadeiras roscadas cabo(s) 10 mm <sup>2</sup> - rigidez do cabo: sólido terminais de abraçadeiras roscadas cabo(s) 6 mm <sup>2</sup> - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
<b>Binário de aperto</b>	2,1 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
<b>Resistência a incêndios</b>	960 °C em conformidade com IEC 60595-2-1
<b>Handle front plate dimension</b>	60 x 60 mm
<b>Altura</b>	146 mm
<b>Largura</b>	90 mm
<b>Profundidade</b>	131 mm
<b>Peso net</b>	0,5 kg

## Ambiente

<b>Normas</b>	IEC 60204 IEC 60947-4-1
<b>Tratamento de proteção</b>	TC
<b>Grau de proteção IP</b>	IP65 em conformidade com IEC 60529
<b>Robustez mecânica</b>	Vibrações 10...150 Hz 1 gn) em conformidade com IEC 60068-2-6 Choques 11 ms Gn 30) em conformidade com IEC 60068-2-27
<b>Temperatura do ar ambiente para a operação</b>	-20...50 °C

## Unidades de embalagem

<b>Unidade de pacote tipo 1</b>	PCE
<b>Numero de unidades por emb.</b>	1
<b>Peso da embalagem (Lbs)</b>	473 g
<b>Pacote 1 Altura</b>	11,3 cm
<b>Pacote 1 largura</b>	14,5 cm
<b>Pacote 1 Comprimento</b>	15,8 cm
<b>Unidade de pacote tipo 2</b>	S03
<b>Número de unidades no pacote 2</b>	7
<b>Peso do pacote 2</b>	3,777 kg
<b>Pacote 2 Altura</b>	30 cm
<b>Largura do pacote 2</b>	30 cm
<b>Comprimento do pacote 2</b>	40 cm
<b>Unidade de pacote tipo 3</b>	P06
<b>Número de unidades no pacote 3</b>	56
<b>Pacote 3 Peso</b>	40,244 kg

Pacote 3 Altura	80 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------