



Quadros estanques - IP 65 - IK 09

Classe II

Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 650°C de acordo com a norma 60695-2-11

De acordo com a norma EN 61439-3

Porta e quadro totalmente reversíveis

Chassis extraível e painéis amovíveis nos quadros de 2 ou mais filas

Calhas reguláveis em duas profundidades para aparelhos modulares e de caixa moldada

Espaço entre calhas 150 mm

Podem ser equipados com platinas perfuradas e painéis cegos para montagem de produtos não modulares

Punho equipável com fechadura de chave, tampa e painéis seláveis

Material: poliestireno antichoque

Corpo cinzento claro L750A, tampa cinzento escuro R746A

Fornecidos com ligadores de terra (exceto 6 019 32). Para ligadores adicionais ver p. 184

Emb.	Ref.	Quadros de 2 a 8 módulos	
		N.º de filas	N.º de módulos
1	6 019 32 ⁽¹⁾	1	2 (+1)
1	6 019 54	1	4
1	6 019 56	1	6
1	6 019 58	1	8

Emb.	Ref.	Quadros de 12 módulos por fila	
		N.º de filas	N.º de módulos
1	6 019 61	1	12
1	6 019 62	2	24
1	6 019 63	3	36

Emb.	Ref.	Quadros de 18 módulos por fila	
		N.º de filas	N.º de módulos
1	6 019 65	1	18
1	6 019 66	2	36
1	6 019 67	3	54
1	6 019 68	4	72

Emb.	Ref.	Caixas multiusos
		Para acoplamento a quadros de 12 e 18 módulos por fila com kit de acoplamento ref. 0 019 67
		Podem ser equipadas com: tomadas de encastrar tipo P17 16 A e 32 A com pontos de fixação standard, sistema Plexo IP 55 de encastrar, ACS Osmoz e calha ômega no fundo da caixa para aparelhos modulares
		Verticais
		Fornecidas com charneiras para ligação da tampa ao corpo da caixa
1	0 019 17	Para quadros de 2 filas
1	0 019 18	Para quadros de 3 filas
		Horizontais
		Montagem dos equipamentos com os espelhos 0 577 12/13/15/17
1	0 019 19	Caixa para quadros de 12 módulos/fila
1	0 019 20	Caixa para quadros de 18 módulos/fila
5	0 577 12	Espelho para 1 tomada 16/32A
5	0 577 13	Espelho para 2 tomadas 16A
5	0 577 15	Espelho cego
5	0 577 17	Espelho para 1 tomada 63A

(1) 2 bucins fornecidos Ø 20 mm

Emb.	Ref.	Acessórios
1	0 019 66	Fechadura com chave N.º 850
1	0 019 67	Kit de acoplamento Permite acoplar quadros ou quadros e caixas multiusos mantendo o IP 65 e permitindo a circulação de condutores entre os dois volumes
1	0 019 68	Kit de selagem Jogo de 2 obturadores para selagem de tampa e 8 suportes para selagem de painéis
1	0 019 69	Kit de fixação Jogo de 4 patas de fixação mural
20	0 019 61	Obturadores 5 módulos pré-cortados, por módulo e 1/2 módulo Cinzento R746A
1	0 019 55	Bucins planos de perfuração direta Conjunto com 2 bucins ISO Ø 32 mm, 5 bucins ISO Ø 25 mm e 10 bucins ISO Ø 20 mm
2	0 019 64	Painéis cegos Para quadros 12 módulos/fila
2	0 019 65	Para quadros 18 módulos/fila
2	0 019 62	Placas de montagem perfuradas Permite substituir uma calha ômega por uma placa perfurada para integrar aparelhos não modulares
2	4 018 53	Para quadros de 12 módulos/fila, altura 150 mm
2	0 019 62	Para quadros de 18 módulos/fila, altura 150 mm
2	0 019 70	Charneiras Conjunto de 2 charneiras para ligar o corpo do quadro à tampa
5	0 019 71	Suporte para aparelhagem programa Plexo Kit de fixação de aparelhagem Plexo em quadros a partir de 2 filas