

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

- SPRAY REMOVEDOR SILICONES, COLAS E TINTAS P130 -

PROVEEDOR:

Pecol, Sistemas de Fixação S.A. Apartado 3156 Raso de Paredes

3754-901 Águeda Portugal Telf.: +351 234 612 900 Fax: +351 234 612 901

www.pecol.pt

Descripción Del Producto:

El Spray Removedor Siliconas, Colas y Pinturas P130 es un producto que elimina, de forma rápida y sencilla, residuos curados o secos de obturaciones, siliconas, cola y veda, MSP, así como pinturas, barnices y adhesivos.

Características:

- Puede ser aplicado en superficies metálicas, madera, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno;
- No se recomienda el uso en materiales sintéticos menos resistentes tales como plásticos, PVC, linóleo, etc;
- No aplicar en aluminio lacado.

Campos de aplicación:

El Spray Removedor Siliconas, Colas y Pinturas P130 puede ser utilizado:

- Remoción de silicona en juntas de motor, bombas de aceite, bombas de agua, cajas de cambios, carter, escapes;
 - Quita los depósitos de carbono, las pinturas, los aceites, los residuos;
 - Quita las tintas en las superficies de madera;
 - Quita las colas de todos los tipos, incluso los cianoacrilatos y los anaeróbicos.
-

Instrucciones de seguridad:	<ul style="list-style-type: none">- Embalado sobre presión.- No exponerse al sol, ni a temperaturas superiores a 50°C.- No perforar o quemar, incluso cuando está vacío.- No pulverizar sobre llama desnuda ni cuerpos incandescentes.- Conservar lejos de cualquier fuente de ignición.- No fumar durante la aplicación.- Evitar el contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y consultar a un médico.
------------------------------------	--

Almacenaje:	Mantener los envases de spray, en un lugar seco, fresco y ventilado, lejos de llamas o fuentes de ignición, a temperaturas inferiores a 50°C.
--------------------	---

Instrucciones:	<ul style="list-style-type: none">- Agitar bien el envase antes de utilizar, para provocar la correcta dispersión del producto;- Pulverizar el producto a una distancia de 25 cm- Esperar unos instantes para que actúe el producto;- Limpiar de seguida con un paño seco;- Repetir la operación si es necesario.- En substracciones poco resistentes, aconsejamos la realización de pruebas previas.
-----------------------	--

Embalaje:	Disponible en contenidos de 400 ml, embalados en cajas de 6 uni.
------------------	--

Seguridad:	Seguridad: Ficha de seguridad disponible bajo petición
-------------------	--

Nota: Este documento contiene información dada de buena fe y con el apoyo de numerosas pruebas de laboratorio y nuestra larga experiencia. Toda la información obtenidos son indicativos y no implican, por tanto, ningún compromiso de nuestra parte en caso de mal uso de los productos. Esta información no debe sustituir a la realización de pruebas preliminares, esencial para garantizar la idoneidad del producto para cada aplicación