



## Calha cablagem BA7A 40x40mm

### Características técnicas

#### Arquitetura

Flexível	não
----------	-----

#### Configuração

Configuração des abas	Estampado
-----------------------	-----------

#### Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga	sim
----------------------------------	-----

#### Tampa, porta

Forma da tampa	a granel
----------------	----------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Material	PVC
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

#### Dimensões

Comprimento	2000 mm
Altura da calha	40 mm
Largura da calha	40 mm
Amplitude dos cortes laterais	6 mm
Largura da lingueta	6,5 mm

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem	perfuração inferior
------------------	---------------------

#### Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> )	35
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> )	25
Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> )	49
Secção Interna / Usual	1018 mm <sup>2</sup>

#### Padrões

Homologações	EN50085-2-3
Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
Classificação UL 94	V0

#### Segurança

Sem halógenos	não
Classe de resistência ao fogo	M1

BA7A40040

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente -5 ... 60 °C

---