



FP34SN2

Univ. IP44 a.500 l.1050 p.205

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação encastrado/saliente/semi-encastrado

Funções

Cover with overpressure release Não

Configuração

Nº de módulos 144

Compatibilidade

Suitable for lightning protection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 250 A

Dimensões

Profundidade de montagem 205 mm

Profundidade produto instalado 205 mm

Profundidade interna 143 mm

Altura produto instalado 500 mm

Largura produto instalado 1050 mm

Largura das unidades de divisão 48

Thickness of sidewall material 1 mm

Tampa, porta

Material thickness cover 1 mm

Tipo de fechadura da porta Fecho articulado

Número de fechaduras da porta 1

Transparent cover or door Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Branco

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material chapa de aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 3

Quantidade de secção em largura 4

Número de chaves 1

Number of openings for flange plates 8

Extension possible Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEENão relacionado

Segurança

Índice de protecção contra choques
mecânicos IKIK09

Índice de protecção IP

IP44

Classe de protecção

Classe II

Fire resistance

-
