



UK22A2



Unid. x160 1x24M a.300 I.500

Características técnicas

Configuração

| | |
|---------|-----------|
| Módulos | Disjuntor |
|---------|-----------|

Principais características eléctricas

| | |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 160 A |
|------------------|-------|

Dimensões

| | |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade produto instalado | 125 mm |
|--------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Altura produto instalado | 300 mm |
|--------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Largura produto instalado | 500 mm |
|---------------------------|--------|

Materiais, acabamento, cores

| | |
|---------|------------------------|
| Cor RAL | RAL 9010 - Branco puro |
|---------|------------------------|

| | |
|----------|------------------|
| Material | matéria plástica |
|----------|------------------|

Elementos fornecidos

| | |
|------------|-----|
| With cover | Sim |
|------------|-----|

Equipamento

| | |
|--------------------|----|
| Número de unidades | 48 |
|--------------------|----|

| | |
|---------------------------------|---|
| Quantidade de secção em largura | 2 |
|---------------------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Quantidade de calhas | 1 |
|----------------------|---|

Padrões

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | Não relacionado |
|-------------------------|-----------------|