

Folha de dados do produto

Especificações



bloco diferencial Vigi NG125, classe A, 3P, 125A, 300. . . 3000mA I/S/R

19047

Preço: 933,45 EUR

Principal

Tipo De Produto Ou Componente	Add-on residual current devices
Nome Curto Do Aparelho	Vigi NG125
Identificação De Pólos	3P
[In] Corrente Nominal	125 A
Tipo De Rede	AC
Sensibilidade De Fuga À Terra	300 mA 1000 mA 500 mA 3000 mA
Atraso De Protecção De Fuga À Terra	Ajuste instantâneo/selectivo/retardado
Classe De Protecção De Fuga À Terra	Type A

Complementar

Localização Do Dispositivo No Sistema	De saída
Frequência Da Rede	50/60 Hz
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	230 ... 415 V AC 50/60 Hz
Tecnologia De Disparo De Corrente Residual	Independente da tensão
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	690 V AC 50/60 Hz em conformidade com IEC/EN 60947-2
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	8 kV em conformidade com IEC/EN 60947-2
Suporte De Montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Ligação Eléctrica A Mcb	Por parafusos
Distancias De 9 Milímetros	11
Altura	118 mm
Largura	180 mm
Profundidade	81 mm
Peso Líquido	0,75 kg
Durabilidade Eléctrica	10000 ciclos em conformidade com IEC/EN 60947-2
Ligações - Terminais	Terminais tipo túnel 10...50 mm ² flexível Terminais tipo túnel 16...70 mm ² rígido
Comprimento Da Tira Do Fio	20 mm
Binário De Aperto	6 N.m

Ambiente

Normas	IEC/EN 60947-2:Annex B
Grau De Proteção Ip	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Grau De Poluição	3em conformidade com IEC/EN 60947-2
Compatibilidade Electromagnética	8/20 μ s tensão aos choques, 5000 Aem conformidade com IEC/EN 60947-2
Tropicalização	2em conformidade com IEC 60068-1
Humidade Relativa	95 %em55 °C
Altitude De Funcionamento	2000 m

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	13,8 cm
Package 1 Length	25,5 cm
Package 1 Weight	760,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,569 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade


A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.


O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Regulamento Reach [Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue Conforme com os requerimentos de exceção

Regulamento Rohs China [Declaração RoHS China](#)
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Weee No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.