

## FICHA TÉCNICA

00099320606

### ARO PORTA ATI\_RACK RJ\_FLEX A375 PC6\_CC6\_FO2 EXT



Dimensões LxAxP (mm)	400x375
EAN	5600307036150
Aplicação	Saliente (EXT)
Caixa base	P125 - cód. 0009708 P200 - cód. 0009728
Sistema de Fecho	Puxador rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85176200
Peso Bruto (Kg)	2,5
Volume (m <sup>3</sup> )	0,011
Quantidade por Embalagem	1

#### Materiais

Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Painel	Alumínio lacado a branco

#### Protecção e Segurança

Índice de Protecção IP	42
Índice de Protecção IK	07
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

#### Repartidor cliente - Par de cobre (RC-PC)

Nº Saídas PC	6
Categoria	CAT6
Reserva não equipada	3

#### Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

Nº Saídas CC	6
Gama Frequência	5-2400MHz
Perdas inserção (dB)	47Mhz - 12dB 862MHz - 12dB 950Mhz - 11dB 2150MHz - 11dB
Rejeição entre saidas (dB)	>20
Passagem DC	Sim
Atenuação do conector Compressão	< 0,001dB

#### Repartidor cliente - Fibra Óptica (RC-FO)

Nº Saídas FO	2
Adaptador	SC/APC
Atenuação adaptador	0,2dB

#### Espaço de Reserva

Nº U's de Reserva	3
-------------------	---

Área Reserva (LxAxP)	Caixa Base 0009708 - 290x150x115 Caixa Base 0009728 - 290x150x180
----------------------	--

## Características Eléctricas

Pde – 30K	Caixa Base 0009708 - 42W Caixa Base 0009728 - 50W
Frequência	50Hz

## Acessórios Incluídos

Terra	
Nº barramentos	1x(3x10mm <sup>2</sup> + 3x16mm <sup>2</sup> )
Etiquetas Marcação	Sim

## Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	Manual ITED